



Pökomat P10/280

Pökomat P10/280, die klaren Vorteile für Ihr Unternehmen. Um heute Gewinn bringendarbeiten zu können, benötigt man präzise und zuverlässige Spritzmaschinen. Die Pökوماتen P10/280 besitzen deshalb alle Merkmale der seit Jahren in der Praxis bewährten Pökomatmaschinen. Der Antrieb mit Motor und Getriebe ist bei den Pökوماتen P10/280 oberhalb des Spritzraumes angeordnet. Dies bedeutet: eine längere Lebensdauer und eine eventuelle Kundendienstüberwachung können einfacher und sicherer ausgeführt werden. Der Pumpenraum ist hermetisch vom Spritzraum abgetrennt. Die 1000fach bewährte Einzelnadelventilsteuerung verleiht auch diesen Pökوماتen die bekannte wiederholbare Genauigkeit beim Spritzen. In Verbindung mit dem gleichmässigen Stichbild erreichen Sie gleich bleibende Qualität. Die genaue Abstimmung von Pumpe, Ventil und Nadelsteuerung erlaubt eine Einspritzregulierung ab 5% bis zur maximal gewünschten Einspritzmenge. Trotz kompakter Abmessungen erfüllen diese Maschinen alle Sicherheitsmerkmale der Berufsgenossenschaft (GS) und sind CE-zertifiziert.

Technische Daten P10/280 SI

Artikelnummer	12696
Pumpe	Impeller
Höhe	1800 mm
Länge	1200 mm
Breite	450 mm
Durchlaufhöhe	180 mm
Durchlaufbreite	280 mm
Leistung	0.75 kW
Lakedruck	3 bar
Hub/Minute	44 U/Min
Vorschub	17 mm, 23 mm
Nadelzahl	10 Stück
Spannung	400 V, 50Hz, 3Ph
Transportband	Kunststoffgliederband
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten P10/280 SL

Artikelnummer	12699
Pumpe	Inox
Höhe	1800 mm
Länge	1200 mm
Breite	450 mm
Durchlaufhöhe	180 mm
Durchlaufbreite	280 mm
Leistung	0.75 kW
Lakedruck	3 bar
Hub/Minute	44 U/Min
Vorschub	17 mm, 23 mm
Nadelzahl	10 Stück
Spannung	400 V, 50Hz, 3Ph
Transportband	Kunststoffgliederband
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

