



Pökomat P16/320

Mit dem präzisen und zuverlässigen Pökelspritzautomaten P16/320 produzieren Sie marktgerecht Pökelfleischprodukte mit kalkulierbarem Gewinn. Da der Nadelantrieb und die Pumpe beim Pökomat P16/320 oberhalb des Spitzraumes angeordnet sind, haben diese Teile eine längere Lebensdauer und die Kundendienstüberwachung ist einfacher. Die bewährte Einzelnadelventilsteu­erung verleiht auch diesem Pökomat die bekannte wiederholbare Genauigkeit beim Spritzen. Ob Sie ein kleines oder grosses Stück Fleisch einlegen, nur die Nadeln, die ins Fleisch eindringen, spritzen. Die Vorschub-verstellung des Transportbandes ist so ausgelegt, dass Sie immer ein gleiches Stichbild erhalten. Die genaue Abstimmung von Pumpe, Ventil und Nadelsteuerung erlaubt eine Einspritz-regulierung ab 5% bis zur maximal gewünschten Einspritzmenge.

Technische Daten Pökomat P16/320 SI

Artikelnummer	12728
Pumpe	Impeller
Anschluss	50Hz 400 V / 3Ph
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	2 Reihen 16 St./
Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P16/320 SL

Artikelnummer	12731
Pumpe	Inox
Anschluss	50Hz 400 V / 3Ph
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	2 Reihen 16 St./
Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

Technische Daten Pökomat P16/320 SM

Artikelnummer	12734
Pumpe	Membran
Höhe	1850 mm
Länge	1440 mm
Breite	620 mm
Durchlaufhöhe	220 mm
Durchlaufbreite	320 mm
Leistung	1.5 kW
Nadelzahl	2 Reihen 16 St./

Vorschub	17/23 mm
Material	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff
Pressluft	180 l / min bei 8 bar

