



## Pökomat P25/320

### Pökomat P25/320 SI/SL

Mit dem präzisen und zuverlässigen Pökelspritzautomaten P25/320 produzieren Sie marktgerechte Pökelpunkte mit kalkulierbarem Gewinn. Das seit Jahren bewährte Pökomat-Konzept liefert Ihnen nur technische und wirtschaftliche Vorteile. Da der Nadelantrieb und die elektrische Steuerung beim Pökomat P25/320 oberhalb des Spritzraumes angeordnet sind, haben diese Teile eine längere Lebensdauer und die Kundendienstüberwachung wird einfacher. Ein gross dimensionierter Filter vor den Nadeln gewährt Ihnen eine zuverlässige Sicherheit, keine Fehlfabrikate zu produzieren. Dieser Filter ist leicht und schnell zu reinigen. Die Option des rostfreien Verteilrohrs mit Spalt-filtereinsatz bietet Ihnen die Möglichkeit, noch hygienischer zu arbeiten. Ausserdem ist die Lebensdauer dieser Kombination fast unbeschränkt.

### P25/320 SE/99

Der Pökomat P25/320 SE ist eine programmgesteuerte Pökelspritzmaschine und stellt den letzten Stand der Technik dar. Ein höchstes Mass an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ermöglicht die selbsterklärende Steuerung. Für jedes Pökelpunkt lassen sich die optimalen Werte für Geschwindigkeit, Lakedruck und Vorschub einstellen und in 99 Programmen speichern. Die Garantie für eine zuverlässige Fabrikation. Es besteht die Möglichkeit, die Programme zu sperren, so dass nur befugte Personen die von Ihnen erstellten Werte verändern können.

### Option

- Steaker P25/320 (Artikelnummer 12802)

### Technische Daten Pökomat P25/320 SI

<b>Artikelnummer</b>	12754
<b>Pumpe</b>	Impeller
<b>Höhe</b>	1795 mm
<b>Länge</b>	1540 mm
<b>Durchlaufhöhe</b>	220/145/70 mm
<b>Durchlaufbreite</b>	320 mm
<b>Leistung</b>	3.0 kW
<b>Nadelzahl</b>	25 Stück in 2 Reihen
<b>Hübe</b>	38/50/66U/min
<b>Vorschub</b>	17/24/40 mm
<b>Material</b>	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

### Technische Daten Pökomat P25/320 SL

<b>Artikelnummer</b>	12757
<b>Pumpe</b>	Inox
<b>Höhe</b>	1795 mm
<b>Länge</b>	1540 mm
<b>Durchlaufhöhe</b>	220/145/70 mm
<b>Durchlaufbreite</b>	320 mm
<b>Leistung</b>	3.0 kW
<b>Nadelzahl</b>	25 Stück in 2 Reihen
<b>Hübe</b>	38/50/66U/min
<b>Vorschub</b>	17/24/40 mm
<b>Material</b>	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff

### Technische Daten Pökomat P25/320 SE/99

<b>Artikelnummer</b>	12752
<b>Pumpe</b>	Membran

<b>Höhe</b>	1795 mm
<b>Länge</b>	1540 mm
<b>Durchlaufhöhe</b>	220/145/70 mm
<b>Durchlaufbreite</b>	320 mm
<b>Leistung</b>	3.0 kW
<b>Nadelzahl</b>	25 Stück in 2 Reihen
<b>Hübe</b>	20-80 1/min
<b>Vorschub</b>	17/24/40 mm
<b>Material</b>	rostfreier Stahl und lebensmitteltauglicher Kunststoff